

1,5 à 3,5 tonnes
Chariots frontaux thermiques



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together*



8FGF18



8FDKF20



8FDF25



8FDJF35

Caractéristiques

Modèle	8FGF15	8FGF18	8FGKF20	8FGF20	8FGF25	8FGF30	8FGJF35
	8FDF15	8FDF18	8FDKF20	8FDF20	8FDF25	8FDF30	8FDJF35
Modèle de moteur	4Y	4Y	4Y	4Y	4Y	4Y	4Y
	1DZ-III	1DZ-III	1DZ-III	DZ-III/ 3Z	DZ-III/ 3Z	DZ-III/ 3Z	3Z
Capacité nominale [kg]	1500	1750	2000	2000	2500	3000	3500
Centre de charge [mm]	500	500	500	500	500	500	500
Hauteur d'élévation standard [mm]	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Vitesse de déplacement en charge [km/h]	18,5	18,5	17	17,5	17,5	18,5	19
	18	18	17	18,5/19	18,5/19	17,5/18	19
Vitesse de déplacement sans charge [km/h]	19	19	17,5	18	18	19	19,5
	18,5	18,5	17,5	19/19,5	19/19,5	18/18,5	19,5
Vitesse d'élévation en charge [mm/sec]	665	665	600	600	600	510	425
	650	650	580	615/665	615/665	500/550	450
Vitesse d'élévation sans charge [mm/sec]	680	680	640	640	640	550	450
	675	675	600	655/700	655/700	560/570	475
Rayon de braquage [mm]	1990	2010	2040	2200	2280	2430	2490

Spécifications du moteur

Modèle	8FGF15-25	8FGF30-J35	8FDF15-K20	8FDF20-30	8FDF 20-J35
	Gaz	Gaz	Diesel	Diesel	Diesel
	Toyota 4Y	Toyota 4Y	Toyota 1DZ-III	Toyota 1DZ-III	Toyota 3Z
Cylindrée	2237	2237	2486	2486	3469
Puissance/Vit. de rotation/tr/mn.	38/2570	44/2570	38/2400	41/2500	42/2200
Couple nominal/tr/mn.	160/210	165/2570	157/2200	157/2500	200/1600